

MORDAZAS TROQUELADAS

Para viga IPR o ángulo / Galvanizadas
Carga máxima 150 kg



MAT

* Troquelada en lámina de acero pregalvanizada de 2.5 mm (C. 12)
* con refuerzos y cuerdas embutidas. Opresor templado y contratuercas de seguridad de 3/8" premontados.

CLAVE PEDIDO	PARA BARRA mm	PARA BARRA pulg	GARGANTA U / H	EMPQ U / H	UNI
MAT 14	6.5 mm	1 / 4"	3 / 4"	40 / 80	Pza
MAT 38	10 mm	3 / 8"	3 / 4"	40 / 80	Pza

NUOVA MORDAZA CLAMP 3



Cuerdas de 6.5 mm (1/4") en lomo y parte inferior para
* montar abrazaderas CLIPCON, barras roscadas u otros
accesorios. Garganta de 19 mm (3/4")

CLAVE PEDIDO	PARA BARRA mm	PARA BARRA pulg	GARGANTA U / H	EMPQ U / H	UNI
Mordaza CLAMP 3 sola					
MC 3 14	6.5 mm	1/4"	3 / 4"	40 / 160	Pza

Mordaza CLAMP 3 + CLIPCON

MCC 12	13 mm	1 / 2"	3 / 4"		Pza
MCC 34	19 mm	3 / 4"	3 / 4"		Pza
MCC 100	25 mm	1"	3 / 4"		Pza

* SE SURTEN SIN ENSAMBLAR

MORDAZAS DE PLACA

Para viga IPR o ángulo / Galvanizadas
Carga máxima 200 kg



MA 3/4"



MA 1 1/4"

* Fabricadas de gruesa placa de acero de 4.7 mm (3/16") y
* equipadas con opresor templado y contratuercas de seguridad
de 3/8" premontados. Acabado galvanizado electrolítico

CLAVE PEDIDO	PARA BARRA mm	PARA BARRA pulg	GARGANTA U / H	EMPQ U / H	UNI
MA 34 14	6.5 mm	1 / 4"	3 / 4"	40 / 80	Pza
MA 34 38	10 mm	3 / 8"	3 / 4"	40 / 80	Pza
MA 114 38	10 mm	3 / 8"	1 1 / 4"	40 / 80	Pza
MA 114 12	13 mm	1 / 2"	1 1 / 4"	40 / 80	Pza

MORDAZAS ARTICULADAS

Para instalar en techos inclinados con perfiles tipo MONTEN



* Carga Máxima 150 kg.

* Troquelada en lámina pregalvanizada de 2 m con refuerzos,
* cuerdas embutidas. Opresor templado con contratuercas de
seguridad de 3/8" premontados.

CLAVE PEDIDO	PARA BARRA mm	PARA BARRA pulg	GARGANTA U / H	EMPQ U / H	UNI
MLA 14	6.5 mm	1 / 4"	3 / 4"	0 / 0	Pza
MLA 38	10 mm	3 / 8"	3 / 4"	25 / 50	Pza